

PRZEBUDOWA UL. PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWISKO

Wykaz długości boków i azymutów

Nr punktu	X	Y	długość	odległość	pa ra me.	łuk	długość redukcji	Długość po redukcji	azymut
A	5584586,88	4514762,49	105,03	0	t	0,00	0,00	0,00	199.51.04
B	5584488,08	4514726,82		105,03	dl/2	0,00	0,00	105,03	
B	5584488,08	4514726,82	103,25	105,03	t	7,06	0,00	105,03	199.51.05
C	5584390,97	4514691,76		208,28	dl/2	14,11 7,06	-0,01	208,28	
C	5584390,97	4514691,76	95,99	208,28	t	14,15	0,00	208,28	193.06.56
D	5584297,49	4514669,98		304,26	dl/2	28,27 14,13	-0,02	304,25	
D	5584297,49	4514669,98	100,01	304,25	t	7,09	0,00	304,25	199.52.32
E	5584203,44	4514635,98		404,25	dl/2	14,16 7,08	-0,01	404,24	
E	5584203,44	4514635,98	99,99	404,24	t	0,00	0,00	404,24	199.52.19
F	5584109,40	4514601,99		504,24	dl/2	0,00 0,00	0,00	504,24	
F	5584109,40	4514601,99	100,00	504,24	t	0,00	0,00	504,24	199.52.39
G	5584015,36	4514567,99		604,24	dl/2	0,00 0,00	0,00	604,24	
G	5584015,36	4514567,99	165,01	604,24	t	0,00	0,00	604,24	199.52.21
H	5583860,18	4514511,90		769,24	dl/2	0,00 0,00	0,00	769,24	

Parametry łuków

Nr P.	R	t	z	dl
C	120	7,064	0,207	14,112
D	120	7,086	0,209	14,155