



WYKAZ STALI PROFILOWEJ

lp	profil	długość mm	ilość szt	długość m	masa jedn.	masa całk.
I	L60x60x5	1700	4	7,00	4,57	32,00
II	L60x60x5	1690	4	6,76	4,57	30,90
III	L35x35x3	1650	20	33,00	1,60	52,80
IV	L45x30x4	1680	4	6,72	2,26	15,20
V	60x5	1700	1	1,70	2,36	4,00
VI	L120x120x12	3200	2x2	12,80	21,60	276,50
RAZEM m2						411,40

- UWAGI:
- Elementy stalowe spawać spawem cięglym. Grubość spawu g= 0,7mm cieńszego elementu
 - Bramę stalową i słupki należy oczyścić z rdzy do III-go stopnia dokładności i dwukrotnie pomalować farbą minnową 60% oraz farbą ftalową ogólnego stosowania w kolorze brązowym
 - Szczegół "a" – wg rys. nr 45

STAL PROFILOWA – STOS

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji					
K D M A S.C.					
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel./fax (42)630 04 84					
Obiekt:	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bychlewie i Jadwininie gm. Pabianice		Treść rys. i	Rodzaj proj. P B W	
proj.:	inż. Jan Kozłowski	Upr. bud	Podpis	Data: 01.2010	
	GP-II 460-8/76			Skala: 1:10	
				Nr rys. 45	