

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu Ośrodka Zdrowia w Petrykozach - kod CPV 45233140-2  
INWESTOR : Gmina Pabianice  
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

DATA OPRACOWANIA : 15.04.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.04.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.515	km km	0.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.515</b>
2 d.1	<b>KNNR 2-25 0307-04</b>	Demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych 285*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	513.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>513.000</b>
3 d.1	<b>KNNR 4-01 1306-01 analogia</b>	Demontaż bramy i furtki stalowej (30 przecięć) 30	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
4 d.1	<b>KNNR 2-31 0807-01</b>	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem (kostka do odzysku) 10.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5 d.1	<b>KNNR 6 0806-02</b>	Rozebranie krawężników betonowych chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki do odzysku) 10.00	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6 d.1	<b>KNNR 6 0805-08</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 420.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
7 d.1	<b>KNNR 4-01 0108-15</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km 25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
8 d.1	<b>KNNR 4-01 0108-16</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
9 d.1	<b>kalkulacja własna</b>	Przyjęcie gruzu na wysypisku 25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
10 d.1	<b>KNNR 6 0101-03</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 540.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	540.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
11 d.1	<b>KNNR 2-01 0212-07</b>	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz ziemi z korytowania 540.00*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	162.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
12 d.1	<b>KNNR 2-01 0214-04</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 poz.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	162.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
13 d.1	<b>kalkulacja własna</b>	Składowanie ziemi poz.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	162.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
14 d.1	<b>KNNR 6 0112-06</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego pod chodniki z kostki betonowej 34.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
15 d.1	<b>KNNR 2-21 0218-02</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 10.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16 d.1	<b>KNNR 6 0502-03</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (10,00 m <sup>2</sup> kostki z odzysku) 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
17 d.1	<b>KNNR 6 0404-04</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (10,00 m obrzeży z odzysku)	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		35.00	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
18	<b>KNNR 6</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.1	<b>0404-05</b>	spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	92.000	
		92.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
19	<b>KNNR 6</b>	Warstwy odsączające z kruszywa naturalnego zagęszczane mechanicznie o gr.10	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0104-01</b>	cm	m <sup>2</sup>	540.000	
		poz.10			
				<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
20	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (frakcja 0/31,5)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0113-02</b>	poz.10	m <sup>2</sup>	540.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
21	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0502-03</b>	cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	450.000	
		450			
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
22	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0502-03</b>	cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - oznakowanie miejsc posto-	m <sup>2</sup>	35.000	
		jowych (kostka czerwona)			
		35.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
23	<b>KNR 2-25</b>	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0407-03</b>	95.00	m <sup>2</sup>	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
24	<b>KNR 4-05I</b>	Demontaż pokrywy nadstudziennej żelbetowej	kpl.		
d.1	<b>0410-06</b>	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	<b>KNR 2-31</b>	Regulacja pionowa wys. studni	szt.		
d.1	<b>1406-03 ana-</b>	3	szt.	3.000	
	<b>logia</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka budynku gospodarczego murowanego	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0349-02</b>	13.50	m <sup>3</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
27	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie budynku gospodarczego drewnianego	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0427-01</b>	140.00	m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
28	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-13</b>	nych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	17.000	
		13.50+3.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
29	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-16</b>	każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>	17.000	
		Krotność = 4			
		poz.28			
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
30	<b>KNR 2-01</b>	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0301-02</b>	(kat.gr.III) - wykopy pod płytę żelbetową garażu	m <sup>3</sup>	5.000	
		5.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
31	<b>kalkulacja</b>	Przyjęcie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>własna</b>	poz.28	m <sup>3</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
32	<b>KNR 2-02</b>	Płyty fundamentowe żelbetowe - płyta pod garaż	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0205-01</b>	5.50	m <sup>3</sup>	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
33	<b>KNR 2-02</b>	Dopłata za uzbrojenie przeciwskurczowe płyty siatką stalową (górną i dolną)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1106-07</b>	30.00	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
34	<b>kalkulacja</b>	Garaż stalowy	kpl.		
d.1	<b>własna</b>	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	<b>KNR 2-21</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0401-04</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		450.00	m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
36 d.1	<b>kalkulacja własna</b>	Ogrodzenie zewnętrzne NYLOFOR 2 D Super	mb		
		120.00	mb	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
37 d.1	<b>KNR 2-25 0308-01</b>	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa	m <sup>2</sup>		
		65.00*1.50	m <sup>2</sup>	97.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.500</b>
38 d.1	<b>KNR 2-02 1804-11</b>	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m ob- sadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		31.00	m	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
39 d.1	<b>KNR 4-01 1304-04</b>	Roboty ślusarskie - spawanie stali profilowej do kształtowników	m spoi- ny		
		44.00	m spoi- ny	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
40 d.1	<b>kalkulacja własna</b>	Brama przesuwna 4,50x1,50 z furtką 1,00x1,50	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>